Axkid Modukid Base

DE

Basis für modulares Kindersitzsystem

Bedienungsanleitung

Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Axkid Modukid Seat in Ihrem Fahrzeug installieren. Weitere Informationen und Installationsvideos finden Sie unter www.axkid.com.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Axkid Produkt entschieden haben. Unser Team verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Kindersicherheit, und wir haben keine Mühen gescheut, um den Axkid Modukid Seat so sicher wie möglich zu machen. Der Axkid Modukid Seat ist nach der UN-Verordnung Nr. 129/02 zugelassen. Um Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit zu bieten, sollten Sie Folgendes beachten:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Axkid Modukid Base und den Axkid Modukid Seat in Ihrem Fahrzeug installieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen die korrekte Installation vorführen kann. Eine fehlerhafte Installation kann Ihr Kind gefährden.
- Verwenden Sie Kindersitze niemals in einer Sitzposition mit aktiviertem Airbag. Wenn Sie den Axkid Modukid Seat dennoch an dieser Stelle installieren möchten, muss der Airbag nach den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.
- Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Risiko schwerer Verletzungen für ein kleines Kind bei der Fahrt auf einem vorwärtsgerichteten Kindersitz im Vergleich zu einem rückwärtsgerichteten Kindersitz um das Fünffache erhöht ist.
- Ersetzen Sie Ihren Kindersitz nach jedem noch so kleinen Unfall. Manche Schäden sind unter Umständen nicht erkennbar und könnten die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft gefährden. Aus diesem Grund rät Axkid vom Kauf von gebrauchten Kindersitzen ab.
- Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt im Auto zurück.
- Stellen Sie sicher, dass Gepäck oder lose Gegenstände in Ihrem Fahrzeug gesichert sind, da sie bei einem Zusammenstoß die Passagiere verletzen können.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für ein späteres Nachschlagen auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Sitze, Autotüren usw. eingeklemmt werden.
- Der Axkid Modukid Infant ist für Neugeborene bis zu einem Alter, ab dem sie stabil sitzen können (ca. 6. bis 9. Lebensmonat) geeignet.
- Verwenden Sie den Kindersitz nie ohne den zugehörigen Textilbezug.
- Dieser Kindersitz darf AUSSCHLIESSLICH rückwärtsgerichtet installiert werden.

Inhalt

Komponenten 11
Das Axkid Modukid Modular System 11
Funktionen von Axkid Modukid Base 12
Erlaubte und nicht erlaubte Positionierung des Kindersitzes 12
Installation im Auto 13-14
Installation des Axkid Modukid Infant auf der Basis 14
Installation des Axkid Modukid Seat auf der Basis 15
Pflege und Instandhaltung 16
Garantie 16

Komponenten

A	Anti Rebound Bar (ARB), Rückprallschutz	I	ISOFIX-Knopf
B	ARB-Freigabeknopf	J	Installationsindikator des Stützbeins
C	Befestigungshaken	K	Knopf für Stützbein
D	Indikator für Sitzbefestigung	L	Parkposition Stützbein
E	Sitzfreigabegriff	M	Stützbein
F	ISOFIX-Arm	N	Fuß des Stützbeins
G	ISOFIX-Installationsindikator	O	Installationssummer des Stützbeins
H	ISOFIX-Freigabeknopf		

Das Axkid Modukid Baukastensystem

Das Axkid Modukid Baukastensystem besteht aus:

- Axkid Modukid Base – Basis für eine einfache Installation in Fahrzeugen mit ISOFIX-Anschlusspunkten.
- Axkid Modukid Infant – Babyschale für Kinder mit einer Größe von 40-75 cm und einem Gewicht bis zu 13 kg.
- Axkid Modukid Seat – Rückwärtsgerichteter Autositz für Kinder mit einer Größe von 61-105 cm und einem Gewicht bis 18 kg.

WARNUNG: Installieren Sie nur die Axkid Modukid Infant oder den Axkid Modukid Seat auf der Axkid Modukid Base. Der Versuch, Produkte aus anderen Baukastensystemen auf dieser Basis zu installieren, kann bei einer Kollision zu schweren Verletzungen führen.

Funktionen von Axkid Modukid Base

Axkid Modukid Base kann so eingestellt werden, dass dem Kind mehr Beinfreiheit zur Verfügung steht oder mehr Platz für den Fahrer- oder Beifahrersitz geschaffen wird. Dies geschieht durch die Einstellung der ISOFIX-Arme und der Anti Rebound Bar.

F1 Die ISOFIX-Arme (F) können auf unterschiedliche Längen eingestellt werden, um unterschiedliche Sitzpositionen zu ermöglichen. Es gibt 4 Positionen, P1-P4. Zum Verstellen der ISOFIX-Arme (F) ziehen Sie am ISOFIX-Knopf (I).

F2 Die ISOFIX-Arme (F) werden an den ISOFIX-Anschlusspunkten des Fahrzeugs befestigt. Die ISOFIX-Arme können durch Drücken des ISOFIX-Freigabeknopfs (H) von den Anschlusspunkten des Fahrzeugs gelöst werden. Der ISOFIX-Installationsindikator (G) wird grün, wenn eine sichere Verbindung zwischen ISOFIX-Arm und ISOFIX-Anschlusspunkt besteht.

F3 Die Anti Rebound Bar (A) ist bei der Lieferung nicht an der Basis montiert und muss erst noch eingesetzt werden. Axkid Modukid Base darf nicht ohne die Anti Rebound Bar verwendet werden. Die Anti Rebound Bar kann an unterschiedliche Positionen angepasst werden, um unterschiedliche Sitzpositionen zu ermöglichen. Es gibt 6 Positionen, P1-P6. Zum Freigeben der Anti Rebound Bar (A) ziehen Sie den ARB-Freigabeknopf (B). Achten Sie darauf, dass der ARB-Freigabeknopf (B) nach dem Einstellen der Anti Rebound Bar einrastet.

F4 Das Stützbein (M) kann in eine Parkposition unter die Basis geklappt werden. Diese Position des Stützbeins sollte nur bei der Lagerung verwendet werden und niemals im Fahrzeug. Wenn das Stützbein ausgeklappt wird, beginnt der Installationssummer (O) zu piepen. Das Piepen endet, nachdem die korrekte Installation abgeschlossen ist.

F5 Wenn der Installationssummer des Stützbeins (O) keinen Piepton abgibt, während das Stützbein ausgeklappt ist, überprüfen Sie die Batterie. Zum Überprüfen der Batterie müssen Sie die beiden Schrauben unter dem Fuß des Stützbeins (N) abschrauben und die Abdeckung entfernen. Anschließend haben Sie Zugang zur Batterie. Beachten Sie, dass Sie die Batterie nur durch eine Batterie der Größe CR1632 ersetzen können.

F6 Durch Ziehen des Sitzfreigabegriffs (E) öffnen sich die Befestigungshaken (C) und ermöglichen die Befestigung oder das Lösen eines Axkid Modukid Infant oder Axkid Modukid Seat.

F7 Mithilfe der Befestigungshaken (C) wird der Axkid Modukid Infant oder der Axkid Modukid Seat an der Basis befestigt.

WARNUNG: Verwenden Sie Axkid Modukid Base niemals ohne installierte Anti Rebound Bar.

Erlaubte und nicht erlaubte Positionierung des Kindersitzes

Axkid Modukid Base kann auf jedem vorwärtsgerichteten Beifahrersitz mit ISOFIX-Anschlusspunkten installiert werden.

WICHTIG: Wenn Sie Ihren Axkid Modukid Seat an einer Stelle mit Airbag installieren wollen, müssen Sie den Airbag in einem autorisierten Servicecenter deaktivieren lassen. Manche Fahrzeuge können mit einem Schalter ausgestattet werden, mit dem der Airbag manuell ausgeschaltet werden kann. Überprüfen Sie unbedingt jedes Mal, ob die entsprechende Kontrollleuchte des Fahrzeugs anzeigt, dass der Airbag ausgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt niemals auf einem Sitz mit aktiviertem Airbag
WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt niemals auf einem rückwärtsgerichteten oder zur Seite gerichteten Sitz
WARNUNG: Airbags sind für Erwachsene konzipiert und können Ihrem Kind bei einem Unfall ernste Verletzungen zufügen

1 Erlaubte und nicht erlaubte Positionierung des Kindersitzes.

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	Ja
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Vorwärtsgerichteter Sitz mit ISOFIX-Anschlusspunkten	Ja
Sitz ohne ISOFIX-Anschlusspunkte	NEIN
Zur Seite gerichtete Sitze	NEIN
Rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN

2 Diese Basis darf ausschließlich rückwärtsgerichtet montiert werden.

Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf Sitzplätzen mit aktiven Airbags.

Installation im Auto

3 Befestigen und justieren Sie die Anti-Rebound-Bar (A) in ihrer innersten Position. Klappen Sie das Stützbein (M) aus. Wenn das Stützbein ausgeklappt wird, beginnt der Installationssummer (O) zu piepen. Das Piepen endet, nachdem die korrekte Installation abgeschlossen ist.

4 Verlängern Sie die ISOFIX-Arme (F) auf eine geeignete Position P1-P4.

5 Befestigen Sie die ISOFIX-Arme (F) an den ISOFIX-Anschlusspunkten des Fahrzeugs in der korrekten Position, gemäß (1). Sie hören ein „Klicken“, wenn die ISOFIX-Arme einrasten.

6 Achten Sie darauf, dass der ISOFIX-Installationsindikator (G) grün leuchtet.

7 Verlängern Sie die Anti Rebound Bar (A) in Richtung Fahrzeugsitz, indem Sie den ARB-Freigabeknopf (B) ziehen und die Anti Rebound Bar (A) in Richtung Fahrzeugsitz schieben. Achten Sie darauf, so viel Druck wie möglich auszuüben und dass der ARB-Freigabeknopf (B) einrastet.

8 Verlängern Sie das Stützbein (M), indem Sie den Stützbein-Knopf (K) ziehen. Der Fuß des Stützbeins (N) muss Kontakt zum Fahrzeugboden haben. Achten Sie darauf, ob das vom Installationssummer des Stützbeins (O) ausgegebene Geräusch endet, wenn alles korrekt installiert wurde. Achten Sie darauf, dass der Boden des Fahrzeugs geeignet ist, um einen i-Size-Autositz zu stützen. Informationen hierzu finden Sie im Fahrzeughandbuch.

WICHTIG:
Achten Sie darauf, dass alle Installationsindikatoren grün sind.

Installation des Axkid Modukid Infant auf der Basis

9 Wenn Sie den Axkid Modukid Infant auf der Basis installieren, ziehen Sie den Sitzfreigabegriff (E) in seine verlängerte Position (siehe F6) und drücken Sie die Babyschale in die Basis. Die Babyschale muss in die Basis einrasten.

10 Stellen Sie sicher, dass der Axkid Modukid Infant nicht mit einem angrenzenden Fahrzeugsitz in Kontakt kommt und dass das Stützbein fest auf den Boden geklemmt ist und dass der Installationssummer des Stützbeins (O) kein Geräusch mehr ausgibt.

11 Axkid hat den Axkid Modukid mit einem Seitenaufprallschutzsystem, ASIP (Axkid Side Impact Protection), ausgestattet. Drücken Sie den Freigabeknopf und ziehen Sie das ASIP in Richtung Fahrzeugtür, bis es in der äußersten Position einrastet, die in Ihrem Auto möglich ist.

WICHTIG:
Ausführliche Informationen zur Installation des Axkid Modukid Infant und zum Anschnallen Ihres Kinds am Sitz finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Installation des Axkid Modukid Seat auf der Basis

12 Wenn Sie den Axkid Modukid Seat auf der Basis installieren, ziehen Sie den Sitzfreigabegriff (E) in seine verlängerte Position (siehe F6) und drücken Sie den Sitz in die Basis. Die Sitzbefestigungsplatte muss in die Basis einrasten.

13 Stellen Sie sicher, dass der Axkid Modukid Seat nicht mit einem angrenzenden Fahrzeugsitz in Kontakt kommt und dass das Stützbein fest auf den Boden geklemmt ist und dass der Installationssummer des Stützbeins (O) kein Geräusch mehr ausgibt.

14 Axkid hat den Axkid Modukid Seat mit einem Seitenaufprallschutzsystem, ASIP (Axkid Side Impact Protection), ausgestattet. Zum Installieren des ASIP suchen Sie den Anschluss für den Seitenaufprallschutz an der Seite des Kindersitzes, die der Fahrzeugseite am nächsten ist (d. h. sich am nächsten zur Fahrzeugtür befindet). Achten Sie darauf, dass die beiden dreieckigen Pfeile auf dem Seitenaufprallschutz in die gleiche Richtung wie der dreieckige Pfeil auf dem Anschluss für den Seitenaufprallschutz zeigen. Platzieren Sie die obere der beiden ovalen Öffnungen an der Unterseite des Seitenaufprallschutzes über dem Seitenaufprallschutz-Anschluss. Drücken Sie den Seitenaufprallschutz gegen die Seite des Autositzes und schieben Sie ihn nach oben auf den Anschluss. Sie werden ein leichtes Klicken hören, wenn der Seitenaufprallschutz einrastet. Zum Entfernen drücken Sie den Seitenaufprallschutz nach unten und entfernen ihn.

WICHTIG:
Ausführliche Informationen zur Installation des Axkid Modukid Seat und zum Anschnallen Ihres Kinds am Sitz finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Pflege und Instandhaltung

Der Bezug der Anti Rebound Bar kann entfernt und in der Waschmaschine (30 °C, Schonwaschgang) gewaschen werden. Geben Sie den Bezug nicht in einen Trockner, da dies den Bezug beschädigen und die Polsterung sich vom Stoff lösen kann.

Sämtliche Kunststoffteile der Axkid Modukid Base können mit mildem Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die Lösungsmittel usw. enthalten, da dies zu Schäden am Kunststoff führen und die Sicherheit des Kindersitzes beeinträchtigen kann.

Sämtliche Materialien, die in der Axkid Modukid Base verwendet werden, sind recyclingfähig und gemäß der lokalen Gesetzgebung zu recyceln. Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem lokalen Wertstoffzentrum.

Nehmen Sie nur solche Änderungen am Axkid Modukid Seat vor, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in diesem Handbuch. Reparaturen müssen vom Hersteller oder dessen Vertreter durchgeführt werden.

Wenn der Sitzbezug ausgetauscht werden muss, müssen Sie sicherstellen, dass nur Originalprodukte von Axkid zum Einsatz kommen. Wenn andere Produkte verwendet werden, wird das Sicherheitssystem von Axkid Modukid möglicherweise beeinträchtigt, was bei Unfällen ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.

Garantie

Für den Axkid Modukid Base gewähren wir eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kassenbeleg aufbewahren, damit Sie diesen im Garantiefall am Kaufort vorlegen können.

Die Garantie gilt nicht für:

Normalen Verschleiß

Beschädigung aufgrund von fehlerhafter Verwendung, Nachlässigkeit oder Unfall

Nach Reparaturen durch Dritte

Sämtliche verwendeten Materialien bieten eine sehr hohe UV-Beständigkeit. UV-Licht ist jedoch sehr aggressiv und führt letztlich zum Ausbleichen des Sitzbezugs. Dies gilt als normaler Verschleiß und fällt somit nicht unter unsere Garantie.